



Technologies et composants pour le génie climatique



EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité EU

CBM déclare par la présente que les équipements sous pression énumérés ci-dessous ont été conçus, fabriqués et testés conformément aux exigences du règlement sur les équipements sous pression ; **Directive européenne 2014/68/UE.**

Types : raccords rapides frigorifiques **CAIMAN CONNECTORS**

Raccords rapides frigorifiques CAIMAN CONNECTORS				
Réfrigérant	Catégorie	Code	Désignation	Diamètre
R22 R134A R410A R507 R600A R290 R32 R404A R407A R407C R500 R454B R448A R449A	A4.3	RAC54002	Raccord rapide droit à pression 1/4"	1/4"
		RAC54004	Raccord rapide droit à pression 3/8"	3/8"
		RAC54006	Raccord rapide droit à pression 1/2"	1/2"
		RAC54008	Raccord rapide droit à pression 5/8"	5/8"
		RAC54009	Raccord rapide droit à pression 3/4"	3/4"
	A4.3	RAC54010	Raccord rapide 90° à pression 1/4"	1/4"
		RAC54012	Raccord rapide 90° à pression 3/8"	3/8"
		RAC54014	Raccord rapide 90° à pression 1/2"	1/2"
		RAC54016	Raccord rapide 90° à pression 5/8"	5/8"
		RAC54017	Raccord rapide 90° à pression 3/4"	3/4"
	A4.3	RAC54018	Raccord rapide droit à pression 1/4"*3/8"	1/4" x 3/8"
		RAC54020	Raccord rapide droit à pression 3/8"*1/2"	3/8" x 1/2"
		RAC54022	Raccord rapide droit à pression 1/2"*5/8"	1/2" x 5/8"
	A4.3	RAC54024	Raccord rapide à pression 90° réduction 1/4"*3/8"	1/4" x 3/8"
		RAC54026	Raccord rapide à pression 90° réduction 3/8"*1/2"	3/8" x 1/2"
		RAC54028	Raccord rapide à pression 90° réduction 1/2"*5/8"	1/2" x 5/8"
	A4.3	RAC54030	Raccord rapide SAE 1/4"	1/4"
		RAC54032	Raccord rapide SAE 3/8"	3/8"
		RAC54034	Raccord rapide SAE 1/2"	1/2"
		RAC54036	Raccord rapide SAE 5/8"	5/8"



Technologies et composants pour le génie climatique

Raccords rapides frigorifiques CAIMAN CONNECTORS				
Réfrigérant	Catégorie	Code	Désignation	Diamètre
R22 R134A R410A R507 R600A	A4.3	RAC54040	Raccord rapide 45° à pression 1/4"	1/4"
		RAC54042	Raccord rapide 45° à pression 3/8"	3/8"
		RAC54044	Raccord rapide 45° à pression 1/2"	1/2"
		RAC54046	Raccord rapide 45° à pression 5/8"	5/8"
R290 R32 R404A R407A R407C	A4.3	RAC54050	Raccord rapide T à pression 1/4"	1/4"
		RAC54052	Raccord rapide T à pression 3/8"	3/8"
		RAC54054	Raccord rapide T à pression 1/2"	1/2"
		RAC54056	Raccord rapide T à pression 5/8"	5/8"
R500 R454B R448A R449A	A4.3	RAC54060	T de service 1/4"	1/4"
		RAC54062	T de service 3/8"	3/8"
		RAC54064	T de service 1/2"	1/2"
		RAC54066	T de service 5/8"	5/8"

Pression de fonctionnement	60 bars
Pression max	300 bars
Température min	-40°C
Température max	+120°C

Date : 03/01/2023

Importateur

CBM
 3, Rue Jules Verne
 Parc d'Activités AIRSPACE
 33187 LE HAILLAN CEDEX
 Tél. +33 (0)5 56 08 62 59
 info@cbm.fr
 SIRET 465 201 853 00038